

# FAHRWERK-SETUP

CENTURION empfiehlt die nachfolgenden Abstimmungswerte als Fahrwerks-Grundeinstellung. Bitte unter keinen Umständen maximalen Luftdruck überschreiten.

## Country R3000i LX

### FEDERGABEL: SR SUNTOUR MOBIE35 BOOST 2CR-PCS 120 MM

Befolgen Sie die Hersteller-Empfehlungen auf dem Aufkleber auf der Gabel + 10 psi für E-Bike-Anwendungen.

Fahrergewicht	SAG	Klicks	Federweg	120 mm
	(15-20% vom kompletten Federweg ausgehend)	ausgehend von komplett geschlossener Position (empfohlene Einstellung*)		
kg	Luftdruck (psi)	Rebound		
54-64	85	21-19	15% SAG (firm)	18 mm
64-73	95	19-17	20% SAG (plush)	24 mm
73-82	105	17-15		
82-91	115	15-13		
91-100	125	13-11		
100-109	135	11-9		
109-118	145	9-7		
max.	145			

### FEDERBEIN: SR SUNTOUR EDGE+ R

Fahrergewicht	SAG	Klicks	Federweg Federbein	45 mm
	(25-30% des Federwegs)	ausgehend von komplett geschlossener Position (empfohlene Einstellung*)	Federweg gesamt	105 mm
kg	Luftdruck (psi)	Rebound		
54-64	160	12-11	25% SAG (firm)	11 mm
64-73	180	11-10	30% SAG (plush)	12 mm
73-82	200	10-9		
82-91	220	9-8		
91-100	240	8-7		
100-109	260	7-6		
109-118	280	6-5		
max.	350			

## Country R900i LX

### FEDERGABEL: SR SUNTOUR XCR34 AIR BOOST LOR 120 MM

Befolgen Sie die Hersteller-Empfehlungen auf dem Aufkleber auf der Gabel + 10 psi für E-Bike-Anwendungen.

Fahrergewicht	SAG	Klicks	Federweg	120 mm
	(15-20% vom kompletten Federweg ausgehend)	ausgehend von komplett geschlossener Position (empfohlene Einstellung*)		
kg	Luftdruck (psi)	Rebound		
54-64	65	keine Empfehlung	15% SAG (firm)	18 mm
64-73	75	keine Empfehlung	20% SAG (plush)	24 mm
73-82	85	keine Empfehlung		
82-91	95	keine Empfehlung		
91-100	105	keine Empfehlung		
100-109	115	keine Empfehlung		
109-118	125	keine Empfehlung		
max.	145			

### FEDERBEIN: SR SUNTOUR EDGE+ R

Fahrergewicht	SAG	Klicks	Federweg Federbein	45 mm
	(25-30% des Federwegs)	ausgehend von komplett geschlossener Position (empfohlene Einstellung*)	Federweg gesamt	105 mm
kg	Luftdruck (psi)	Rebound		
54-64	160	12-11	25% SAG (firm)	11 mm
64-73	180	11-10	30% SAG (plush)	12 mm
73-82	200	10-9		
82-91	220	9-8		
91-100	240	8-7		
100-109	260	7-6		
109-118	280	6-5		
max.	350			