

FAHRWERK-SETUP

LHASA R INTUBE III

CENTURION empfiehlt die nachfolgenden Abstimmungswerte als Fahrwerks-Grundeinstellung. Bitte unter keinen Umständen den maximalen Luftdruck überschreiten.

Lhasa R2000

FEDERGABEL: SR SUNTOUR MOBIE34 BOOST EQ 2CR 120 MM

Befolgen Sie die Hersteller-Empfehlungen auf dem Aufkleber auf der Gabel + 10 psi für E-Bike-Anwendungen.

Fahrergewicht	SAG (15-20% vom kompletten Federweg ausgehend)	Klicks ausgehend von komplett geschlossener Position*		
	Luftdruck (psi)	Rebound	Federweg	120 mm
kg			15% SAG (firm)	18 mm
54-64	55	keine Empfehlung	20% SAG (plush)	24 mm
64-73	65	keine Empfehlung		
73-82	75	keine Empfehlung		
82-91	85	keine Empfehlung		
91-100	95	keine Empfehlung		
100-109	105	keine Empfehlung		
109-118	115	keine Empfehlung		
max.	120			

FEDERBEIN: SR SUNTOUR EDGE X 2CR

Fahrergewicht	SAG (25-30% des Federwegs)	Klicks ausgehend von komplett geschlossener Position*		
	Luftdruck (psi)	Rebound	Federweg Federbein	45 mm
kg			Federweg gesamt	120 mm
54-64	180	12-10	25% SAG (firm)	11 mm
64-73	200	11-9	30% SAG (plush)	12 mm
73-82	220	10-8		
82-91	240	9-7		
91-100	260	8-6		
100-109	280	7-5		
109-118	300	6-4		
max.	350			

* Diese Werte sind eine grundsätzliche Empfehlung. Zugstufen- und Druckstufeneinstellung sind nach persönlichen Präferenzen zu wählen und sollten an den persönlichen Fahrstil sowie an topografische Eigenschaften angepasst werden.