

FAHRWERK-SETUP

NUMINIS R INTUBE II

CENTURION empfiehlt die nachfolgenden Abstimmungswerte als Fahrwerks-Grundeinstellung. Bitte unter keinen Umständen den maximalen Luftdruck überschreiten.

Numinis R2000 / Numinis R2000 EQ

FEDERGABEL: FOX AWL HD EMTB+ 150 MM

Befolgen Sie die Hersteller-Empfehlungen auf dem Aufkleber auf der Gabel + 10 psi für E-Bike-Anwendungen.

Fahrergewicht	SAG (15-20% vom kompletten Federweg ausgehend)	Klicks ausgehend von komplett geschlossener Position*	
	Luftdruck (psi)	Rebound	Federweg
kg			150 mm
54-64	74	13-12	15% SAG (firm) 22 mm
64-73	82	11-10	20% SAG (plush) 30 mm
73-82	90	9-8	
82-91	98	7-6	
91-100	106	5-4	
100-109	112	3-2	
109-118	120	1-0	
max.	120		

FEDERBEIN: FOX FLOAT DPS PERFORMANCE

Fahrergewicht	SAG (25-30% des Federwegs)	Klicks ausgehend von komplett geschlossener Position*	
	Luftdruck (psi)	Rebound	Federweg Federbein
kg			52,5 mm
54-64	115	11-10	Federweg gesamt 140 mm
64-73	135	10-9	25% SAG (firm) 13 mm
73-82	155	9-8	30% SAG (plush) 16 mm
82-91	175	8-7	
91-100	195	7-6	
100-109	215	6-5	
109-118	235	5-4	
max.	350		

* Diese Werte sind eine grundsätzliche Empfehlung. Zugstufen- und Druckstufeneinstellung sind nach persönlichen Präferenzen zu wählen und sollten an den persönlichen Fahrstil sowie an topografische Eigenschaften angepasst werden.